

Verlegehinweise BasicSilent 2 mm

BasicSilent ist eine dauerelastische und alterungsbeständige PE-Qualitätsschaum-Trennlage für die schwimmende Verlegung.

BasicSilent trennt den Untergrund von der Nutzschicht aus Schichtholz- oder MDF-Werkstoffen in Platten- oder Dielenformaten in schwach bis normal genutzten Räumen.

Vorbereitung: Der Untergrund muss bei der Verlegung entsprechend der VOB DIN 18 365 sauber, trocken und rissfrei sein. Die Ebenheit des Untergrundes soll mindestens den Anforderungen der DIN 18 202 (Ebenheitstoleranzen im Hochbau, Tabelle 3, Zeile 3) entsprechen.

Raumklima: Die Trennlage kann bei einer Raumtemperatur ab ca. 15°C und einer relativen Luftfeuchte von ca. 65% verlegt werden.

Verlegung: Die Nahtkanten sind mit einem Alu-Dichtband abzukleben. Auf mineralischen Untergründen wird die zusätzliche Verwendung einer Dampfbremssfolie (PE-Dampfbremse AquaStop) empfohlen.

Hinweis: Nicht im Freien lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen.

Laying instructions BasicSilent 2 mm

BasicSilent is a permanently elastic and ageing resistant PE quality foam separation layer for floating installation.

BasicSilent separates the subfloor from the surface layer of plywood or MDF materials in both board or board formats in low to normal traffic areas.

Preparation: for the installation, the substrate must be clean, dry and free of cracks in accordance with VOB DIN 18 365. The flatness of the substrate must at least meet the requirements of DIN 18 202 (flatness tolerances in building construction, Table 3, Line 3).

Indoor climate: The separation layer can be installed at a room temperature of about 15°C and a relative air humidity of about 65%.

Installation: the seam edges must be masked with some aluminium sealing tape. For mineral substrates, we also recommend using a damp barrier foil (PE damp barrier AquaStop).

Note: Do not store outdoors; protect against direct sunlight.